



Ultra Lift-Off 441 - Décapant à plancher

1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DE LA PRÉPARATION ET DE LA SOCIÉTÉ/L'ENTREPRISE

Identificateur de produit: Ultra Lift Off.

Date de fiche de données de sécurité : Le 9 Septembre, 2017

L'utilisation de la préparation : Décapant de plancher

Fabricant: Parkside Professional Products Ltd.
4777 Kent Avenue
Niagara Falls, Ontario L2H 1J5
OFFICE: 905-358-8364

Numéro de téléphone d'urgence : 905-358-8364

Urgence de transport numéro de téléphone : CANUTEC 613-996-6666 au * 666 pour téléphone cellulaire

2. IDENTIFICATION DES DANGERS

Vue d'ensemble d'urgence :
OSHA / SIMDUT 2015 Dangers
Classification de la substance ou du mélange
SGH- E-U/ Canadien classification:
SGH Dangers
Toxicité aiguë Oral Catégorie 4 H302
Corrosion cutanée Catégorie 1 - H314
Lésions oculaires graves Catégorie 1 H318
Éléments d'étiquetage
SGH- E-U / Canadien étiquetage
Pictogrammes de danger (SGH) :



Mention d'avertissement (SGH): Danger
Déclarations de danger (SGH) :
H302-Nocif en cas d'ingestion
H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
H333- Peut être nocif en cas d'inhalation
H336 - Peut provoquer somnolence ou vertiges.



Ultra Lift-Off 441 - Décapant à plancher

Conseils de prudence (SGH) :

P234 : Conserver uniquement dans le récipient d'origine.

P261 - Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.

P264 - Laver soigneusement les mains après la manipulation.

P273: Éviter le rejet dans l'environnement

P280 - Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

Déclarations de réponse (SGH) :

P301+P310+P330+331- EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche, appeler immédiatement un CENTRE

ANTIPOISON ou un médecin. NE PAS faire vomir.

P303 + P361 + P353 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.

P305 + P351 + P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Consulter un médecin.

P363 - Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

P403 + P235 - Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.

P501 - Éliminer le contenu/récipient dans conformément aux lois fédérales, provinciales / d'État et locales des déchets dangereux.

3. COMPOSITION/INFORMATION SUR LES COMPOSANTS

Description chimique: Mélange chimique

Nom chimique	N° CAS	% en poids	Classification
2 - butoxyéthanol	111-76-2	5-15	Liquides inflammables Catégorie 4 - H227 Toxicité aiguë Catégorie 4 (Oral) - H302 Toxicité aiguë Catégorie 4 (Dermique) - H312 Toxicité aiguë Catégorie 4 (Inhalation) - H332 Corrosion cutanée / Irritation Catégorie 2 - H315 Lésions oculaires graves / irritation oculaire Catégorie 2A - H319
Diéthylène glycol monobutylique	112-34-5	5-15	Toxicité aiguë Catégorie 5 (Dermique) - H313 Lésions oculaires graves / irritation oculaire Catégorie 2A H319
Ethanolamine	141-43-5	5-15	Toxicité aiguë Catégorie 4 (Oral) - H302 Toxicité aiguë Catégorie 4 (Dermique) - H312 Toxicité aiguë Catégorie 4 (Inhalation) - H332 Corrosion cutanée / Irritation Catégorie 1B - H314 Toxicité aiguë aquatique Catégorie 2 - H401 Toxicité aquatique chronique Catégorie 3 - H412 STOT exposition unique Catégorie 3 - H335



Ultra Lift-Off 441 - Décapant à plancher

Alcool Benzylque	100-51-6	5-15	Toxicité aiguë Catégorie 4 (Oral) - H302 Toxicité aiguë Catégorie 4 (Dermique) - H312 Toxicité aiguë Catégorie 4 (Inhalation) - H332 Corrosion cutanée / Irritation Category 2 – H315 Lésions oculaires graves / irritation oculaire Category 2A – H319
Sodium xylenesulphonate (SXS)	1300-72-7	1-5	Lésions oculaires graves / irritation oculaire Category 2A – H319

4. PREMIERS SOINS

Conseils généraux:	Retirer à l'air frais. Si les symptômes persistent, consulter un médecin.
Contact avec les yeux:	Retirer contacts. Rincer à l'eau pendant au moins 20 minutes, en soulevant occasionnellement les paupières supérieures et inférieures. Répétez si nécessaire. Si l'irritation persiste, consultez un médecin.
Contact avec la peau:	Laver soigneusement la peau exposée à l'eau et au savon. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant de les réutiliser.
Ingestion:	Laver la bouche avec de l'eau. Boire beaucoup d'eau. Ne pas faire vomir sauf indication contraire par le personnel médical. Ne jamais rien donner à une personne inconsciente. Obtenir des soins médicaux.
Inhalation:	Si elle est inconsciente, s'il vous plaît en position de rétablissement et consulter un médecin. Si les symptômes persistent, appeler un médecin.
Notes au médecin:	Traitement fondé sur le jugement du médecin traitant.

5. MESURES À PRENDRE EN CAS D'INCENDIE

Agents extincteurs appropriés:	Inonder avec de l'eau pour l'agent d'extinction. CO ₂ , produit chimique sec, mousse résistant aux alcools
Agents extincteurs inappropriés:	Jet d'eau à grand débit.
Risques particuliers :	La décomposition dégage des gaz irritants thermiques.
Équipement de sécurité spécial:	Un appareil respiratoire autonome à pression positive et des vêtements de protection.
Incendie et explosion :	Non inflammable. Pas un risque d'explosion.
Autres informations:	Garder les contenants et entourant cool avec de l'eau pulvérisée.

6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DÉVERSEMENTS ACCIDENTELS

Précautions individuelles, équipements de protection et mesures d'urgence
 Mesures générales : Ne pas mettre dans les yeux, sur la peau ou les vêtements. Ne pas respirer les vapeurs ou le brouillard.
 Pour les non-secouristes
 Équipement protecteur : Utiliser un équipement de protection individuelle (EPI).
 Procédures d'urgence : Évacuer les personnel inutiles.



Ultra Lift-Off 441 - Décapant à plancher

Pour le personnel d'urgence

Équipement protecteur : Équipé nettoyage équipage une protection adéquate.

Procédures d'urgence : Ventiler la zone.

Précautions environnementales

Empêcher la pénétration dans les égouts et les eaux publiques.

Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Pour le confinement : Contenir les déversements avec des digues ou absorbants pour empêcher la migration et l'entrée dans les égouts ou les cours d'eau.

Méthodes de nettoyage : Effacez les déversements immédiatement avec un absorbant et évacuez les déchets en toute sécurité.

Référence à d'autres sections : Voir Rubrique 8. Contrôle de l'exposition et protection individuelle.

7. MANUTENTION ET STOCKAGE

Précautions à prendre pour une manipulation sans danger :

Veiller à une bonne ventilation / aspiration du poste de travail.

Eviter la formation d'aérosols.

Eviter les projections ou de pulvériser dans des espaces clos.

Informations sur le feu et des explosions :

Tenir des appareils de protection respiratoire.

Aucune mesure particulière requise.

Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités :

Stockage : Acides, comburants, les agents réducteurs.

Exigences concernant les lieux et conteneurs :

Conserver dans un endroit frais.

Protéger de l'humidité et de l'eau.

Matériau ne convenant pas pour les emballages : l'acier.

Matériau ne convenant pas pour les emballages : l'aluminium.

Eviter le stockage près de la chaleur extrême, les sources d'inflammation ou de flammes nues.

Information sur le stockage dans une installation de stockage commun :

Ne pas stocker avec des produits acide.

Stocker à l'écart des agents oxydants.

Stocker à l'écart des produits alimentaires.

Pour en savoir plus sur les conditions de stockage :

Stocker au frais et au sec dans des fûts bien fermés.

Conserver les emballages dans un endroit bien ventilé.

Garder le contenant hermétiquement fermé.

Utilisation spécifique de fin (s) : Pas d'autres informations importantes disponibles.



Ultra Lift-Off 441 - Décapant à plancher

8. CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

Protection respiratoire :	Utilisez extraction ou une ventilation de dilution.
Protection des mains :	Des gants résistant aux produits chimiques.
Protection des yeux :	Lunettes de sécurité ou un écran facial complet.
Protection de la peau :	Utiliser des vêtements imperméables couvrant tout le corps.
Hygiène de travail :	Prenez des précautions habituelles lors de la manipulation. Les travailleurs doivent se laver les mains avant de manger, de boire ou de fumer.

Directives d'exposition :

2 - butoxyéthanol :	ACGIH – 20 ppm TWA NIOSH – 5 ppm, 24 mg/m ³ TWA OSHA Z-1 – 50 ppm, 240 mg/m ³ TWA OSHA PO – 25 ppm, 120 mg/m ³ TWA
Ethanolamine:	ACGIH – 3 ppm TWA, 6 ppm TWA OSHA – 3 ppm, 6 mg/m ³ TWA

9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Propriétés physiques et chimiques

État physique	Liquide	Odeur	Doux
Apparence	Claire		
Couleur	Claire	Seuil olfactif	Pas de données disponibles
Propriété	Valeurs	Remarques / Méthode	
pH	12.0-13.5	Aucun connu	
Point de fusion / congélation	Pas de données disponibles	Aucun connu	
Point d'ébullition / Plage	Pas de données disponibles	Aucun connu	
Point de rupture	N'est pas applicable.	Aucun connu	
Taux d'évaporation	Pas de données disponibles	Aucun connu	
Inflammabilité (solide, gaz)	Non inflammable.	Aucun connu	
Limite d'inflammabilité dans l'air :			
Limite supérieure	Pas de données disponibles	Aucun connu	
Limite inférieure	Pas de données disponibles	Aucun connu	
Pression de vapeur	Pas de données disponibles	Aucun connu	
Densité de vapeur	Pas de données disponibles	Aucun connu	
Densité	1.020-1.025 g/cm ³		
Hydrosolubilité	Soluble dans l'eau.	Aucun connu	
Solubilité Autres Solvants	Pas de données disponibles	Aucun connu	
Coefficient de partage n-octanol / eau	Pas de données disponibles	Aucun connu	

Date : Le 9 Septembre, 2016

SDS: Parkside Professional Products Ltd Ultra Lift-Off.



Ultra Lift-Off 441 - Décapant à plancher

La température d'auto-inflammation	Pas de données disponibles	Aucun connu
Température de décomposition	Pas de données disponibles	Aucun connu
Viscosité cinématique	Pas de données disponibles	Aucun connu
Viscosité dynamique	Pas de données disponibles	Aucun connu
Propriétés explosives	Pas de données disponibles	Aucun connu
Propriétés oxydantes	Pas de données disponibles	Aucun connu

Autres propriétés

Point de ramollissement	Pas de données disponibles
Teneur en COV%	Pas de données disponibles
La taille des particules	Pas de données disponibles
Distribution de taille de particule	Pas de données disponibles

10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Réactivité	Stable
Stabilité chimique	Stable dans les conditions de manipulation et de stockage recommandées (voir section 7).
Décomposition / conditions thermiques à éviter :	Pas de décomposition de stockage et de manipulation conformes.
Possibilité de réactions dangereuses	Une polymérisation dangereuse ne se produira pas.
Conditions à éviter	La lumière solaire directe. Des températures extrêmement élevées ou basses.
Produits de décomposition dangereux	Oxydes de carbone (CO, CO ₂). Les oxydes de sodium. Dioxyde de carbone et hydrocarbures non brûlés.
Matières à éviter	Les agents réducteurs. Acides forts. Agents oxydants forts.
Polymérisation hasardeuse	N'arrivera pas

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Informations sur les effets toxicologiques

Toxicité aiguë: Nocif en cas d'ingestion.

Valeurs déterminantes pour la classification DL / CL 50 :

2 - Butoxyéthanol CAS # 111-76-2 :

DL50 (Oral, rat) : 745 mg / kg

DL50 (Dermique, rat) : 1,250 mg / kg

CL50 (Inhalation, rat) : 4h 550 ppm

Date : Le 9 Septembre, 2016

SDS: Parkside Professional Products Ltd Ultra Lift-Off.



Ultra Lift-Off 441 - Décapant à plancher

Diéthylène glycol monobutylique CAS # 112-34-5 :

DL50 (Oral, rat) : 5,660 mg / kg

DL50 (Cutané, lapin) : 2700 mg / kg

Éthanolamine CAS # 141-43-5 :

DL50 (Oral, rat) : 1,720 mg / kg

DL50 (Dermique, rat) : 1,015 mg / kg

Alcool Benzylrique CAS # 100-51-6 :

DL50 (Oral, rat) : 1,230 mg / kg

DL50 (Cutané, lapin) : 2000 mg / kg

Sodium Xylenesulphonate (SXS) CAS# 1300-72-7:

DL50 (Dermique, lapin) : >2,000 mg/kg

DL50 (Oral, rat) : 7,200 mg / kg

Sur la peau : Provoque une irritation de la peau. Les symptômes peuvent inclure la douleur (qui peut être retardée), la rougeur et / ou l'inconfort.

Sur l'œil : Provoque une grave irritation des yeux. Les symptômes peuvent inclure des douleurs, des rougeurs et des arrosages.

Ingestion: Peut irriter la bouche, la gorge et l'estomac. Les symptômes peuvent inclure des douleurs à l'estomac et des nausées.

Inhalation: Peut irriter le nez, la gorge et les voies respiratoires. Les symptômes peuvent inclure la toux et la difficulté à respirer.

Sensibilisation : Aucun effet connu.

Indications toxicologiques complémentaires :

Cancérogénicité

Nom chimique : Aucun.

12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

Toxicité : Non classé

Persistence et dégradabilité : Non disponible

Potentiel de bioaccumulation : Non disponible

La mobilité dans le sol : Non disponible

Autres effets indésirables : Potentiels de devenir un danger pour l'environnement si mal géré ou par élimination incorrecte.

Autres informations : Tous les composants organiques de ce produit sont facilement biodégradables.

13. ÉLIMINATION

Recommandations relatives à l'élimination des déchets : Éliminer les déchets conformément aux réglementations locales, régionales, nationales et internationales.

Ecologie - Matériaux de déchets : Éviter le rejet dans l'environnement.



Ultra Lift-Off 441 - Décapant à plancher

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

TMD Canadienne (route et rail) : Matériel réglementé.

Nom d'expédition : Composé, liquide de nettoyage.

Contient : Monoéthanolamine Solution.

Classe de danger : 8

Numéro d'identification : UN 3267

Groupe d'emballage : III



Département Américain des Transports (DOT) : Matériel réglementé.

Nom d'expédition : Composé, liquide de nettoyage.

Contient : Monoéthanolamine Solution.

Classe de danger : 8

Numéro d'identification : UN 3267

Groupe d'emballage : III



Transport Maritime (IMO) : Matériel réglementé.

Nom d'expédition : Composé, liquide de nettoyage.

Contient : Monoéthanolamine Solution.

Classe de danger : 8

Numéro d'identification : UN 3267

Groupe d'emballage : III





Ultra Lift-Off 441 - Décapant à plancher

Transport Aérien (IATA) : Matériel réglementé.
Nom d'expédition : Composé, liquide de nettoyage.
Contient : Monoéthanolamine Solution.
Classe de danger : 8
Numéro d'identification : UN 3267
Groupe d'emballage : III



15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Santé et sécurité au travail Règlement :
Classification 1988 SIMDUT : Classe D - Division 2B. Classe E.



OSHA & SIMDUT : Fiche préparée conformément à la Hazard Communication Standard (CFR 29 1910.1200) et les règlements du SIMDUT (Règlement sur les produits contrôlés en vertu de la Loi sur les produits dangereux).

Inventaires Internationales :

TSCA	Conformes
DSL/NDL	Conformes
EINECS/ELINCS	Conformes
ENCS	Conformes
IECSC	Conformes
KECL	-
PICCS	Conformes
AICS	Conformes

Légende

TSCA - Tous les composants de ce produit sont répertoriés ou sont exemptés ou exclus de l'inscription sur l'inventaire de la section 8 (b) de la Loi sur le contrôle des substances toxiques des États-Unis.

DSL/NDL - Liste intérieure des substances / Liste extérieure des substances

EINECS/ELINCS - Inventaire européen des substances chimiques commerciales existantes / Liste européenne des substances chimiques notifiées

ENCS - Japon existantes et nouvelles substances chimiques

IECSC - Inventaire chinois des substances chimiques existantes

KECL - Substances chimiques existantes et évaluées coréenne

Date : Le 9 Septembre, 2016

SDS: Parkside Professional Products Ltd Ultra Lift-Off.



Ultra Lift-Off 441 - Décapant à plancher

PICCS - Inventaire philippin des produits et substances chimiques

AICS - Inventaire australien des substances chimiques

Règlements des États américains

California Proposition 65

Ce produit ne contient aucune proposition 65 produits chimiques.

HMIS III Note :

Santé : Série 3 Hazard.

Inflammabilité : 0 Danger minimal

Physique : 0 Risque Minimal

Protection personnelle : B

SDS US (GHS Hazcom 2012 et SIMDUT 2015)

16. AUTRES INFORMATIONS

Préparé par : Parkside Professional Products Ltd.
4777 Kent Avenue
Niagara Falls, Ontario
L2H 1J5
905-358-8364

Date d'émission : Le 9 Septembre, 2016

Avertissement :

Le fabricant garantit que ce produit est conforme à sa spécification standard lorsqu'il est utilisé selon la direction. Au meilleur de notre connaissance, l'information contenue dans ce document est exacte. Cependant, nous ne supposons pas l'exactitude ou l'exhaustivité des informations contenues dans ce document.

La détermination finale de la convenance de tout matériel est de la seule responsabilité de l'utilisateur. Toutes les matières peuvent présenter des dangers inconnus et doivent être utilisées avec prudence. Bien que certains risques sont décrits ici, nous ne pouvons pas garantir que ce sont les seuls risques qui existent.

Fin de la Fiche de Données de Sécurité