

**Vestec 645 - Nettoyant de Tuile de Carrière****1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DE LA PREPARATION ET DE LA SOCIETE/LENTERPRISE**

Identificateur de produit: Vestec 645

Date de fiche de données de sécurité : Septembre 16, 2025

L'utilisation de la préparation : Nettoyant de Tuile de Carrière / Dégraissant

Fabricant: Parkside Professional Products Ltd.
4777 Kent Avenue
Niagara Falls, Ontario L2H 1J5
OFFICE: 905-358-8364

Numéro de téléphone d'urgence : 905-358-8364

Urgence de transport numéro de téléphone : CANUTEC 613-996-6666 au * 666 pour téléphone cellulaire

2. IDENTIFICATION DES DANGERS

Vue d'ensemble d'urgence :
OSHA / WHMIS 2015 Dangers
Classification de la substance ou du mélange
GHS-US / Canadien classification:
GHS Dangers
Corrosion cutanée Catégorie 1B H314
Sensibilisant cutané Catégorie 1 H317
Dommages des yeux Catégorie 1 H318
Éléments d'étiquetage
GHS-US/ Canadien étiquetage
Pictogrammes de danger (SGH) :



Mention D'avertissement (SGH): Danger
Déclarations de danger (SGH) :
H314 : Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
H317 : Peut provoquer une allergie cutanée.
H318 : Provoque des lésions oculaires graves.



Vestec 645 - Nettoyant de Tuile de Carrière

Conseils de prudence (SGH) :

P260 : Ne pas respirer les émanations, et les vapeurs.

P264 : Laver soigneusement les mains après la manipulation.

P270 : Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.

P271 : Vêtements de travail contaminés ne doit pas être autorisé à sortir du lieu de travail.

P280 : Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

Déclarations de réponse (SGH) :

P301+ P330+ P331- EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir.

P303 + P361 + P353 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever / Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher.

P304 + P340 - EN CAS D'INHALATION : Transporter la personne à l'air frais et confortable pour respirer.

P305 + P351 + P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Consulter un médecin.

P310 : Appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin / médecin.

P333 + P313 : En cas d'irritation de la peau ou une éruption cutanée : Consulter un médecin / attention.

P363 : Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser.

P405 : Garder sous clef.

P501 : Éliminer le contenu / récipient conformément à la réglementation locale.

3. COMPOSITION/INFORMATION SUR LES COMPOSANTS

Description chimique : Mélange chimique

Nom chimique	N° CAS	% en poids	Classification
Urée monohydrochloride	506-89-8	1-5	Toxicité aiguë Catégorie 4 (Oral) - H302 Dommages oculaires graves / Irritation des yeux Catégorie 1 - H318 STOT Informations non disponibles actuellement.
Éthoxylate d'alcool gras	68991-48-0	5-10	Lésions oculaires graves / irritation oculaire Catégorie 2A - H319
Ether monobutylique de diéthylène glycol	112-34-5	5-10	Lésions oculaires graves / irritation oculaire Catégorie 2B - H320 STOT Exposition Répétée Catégorie 2 - H373
Sulfonate de xylène sodique	1300-72-7	5-10	Lésions oculaires graves / irritation oculaire Catégorie 2A - H319
D Limonene	5989-27-5	0.1-1.0	Toxicité Aiguë (Oral) Catégorie 4 - H302 Peau Corrosion / Irritation Catégorie 2 - H315 Peau Sensibilisation Catégorie 1 - H317



Vestec 645 - Nettoyant de Tuile de Carrière

Acide alkyl (C10-16) benzènesulfonique	68584-22-5	1-5	Corrosif pour les métaux Catégorie 1 - H290 Toxicité Aiguë (Oral) Catégorie 4 - H302 Peau Corrosion / Irritation Catégorie 1A - H314 Domage oculaire grave / Irritation des yeux Catégorie 1- H318
---	------------	-----	--

4. PREMIERS SOINS

Inhalation:	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position confortable pour respirer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
Contact avec les yeux	Retirer contacts. Rincer à l'eau pendant au moins 20 minutes, en soulevant occasionnellement les paupières supérieures et inférieures. Répétez si nécessaire. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
Contact avec la peau:	Laver soigneusement la peau exposée avec de l'eau. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
Ingestion:	Laver la bouche avec de l'eau. Boire beaucoup d'eau. Ne pas faire vomir sauf indication contraire par le personnel médical. Ne jamais rien donner à une personne inconsciente. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
Notes au médecin:	Traitement selon le jugement du médecin traitant. Le lavage gastrique n'est pas recommandé.
Principaux symptômes et effets, aigus et différés :	Tousser. Sécheresse de la gorge. Irritation des voies respiratoires et de la muqueuse nasale. Peau sèche / rouge. Corrosion du tissu oculaire.

5. MESURES À PRENDRE EN CAS D'INCENDIE

Agents extincteurs appropriés:	Eau pulvérisée pour agent extincteur. CO2, produit chimique sec, mousse résistant aux alcools, sable.
Agents extincteurs inappropriés:	Aucun connu. Ne pas utiliser un jet d'eau lourd
Risques particuliers :	La décomposition thermique libère des vapeurs corrosives. Se décompose en cas d'exposition à une élévation de température.
Équipement de sécurité spécial:	Un appareil respiratoire autonome à pression positive et des vêtements de protection.
Incendie et explosion :	Non inflammable. Pas un risque d'explosion.
Autres informations:	Garder les contenants et entourant cool avec de l'eau pulvérisée.



Vestec 645 - Nettoyant de Tuile de Carrière

6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DÉVERSEMENTS ACCIDENTELS

Précautions individuelles, équipements de protection et mesures d'urgence

Mesures générales : Ne pas mettre dans les yeux, sur la peau ou les vêtements. Ne pas respirer les vapeurs ou le brouillard.

Pour les non-secouristes

Équipement protecteur : Utiliser un équipement de protection individuelle (EPI).

Procédures d'urgence : Évacuer le personnel inutile.

Pour le personnel d'urgence

Équipement protecteur : Équipé nettoyage équipage une protection adéquate.

Procédures d'urgence : Ventiler la zone.

Précautions environnementales

Empêcher la pénétration dans les égouts et les eaux publiques.

Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Pour le confinement : Contenir les déversements avec des digues ou absorbants pour empêcher la migration et l'entrée dans les égouts ou les cours d'eau.

Méthodes de nettoyage : Éliminer les déversements immédiatement avec de l'absorbant et éliminer les déchets en toute sécurité.

Référence à d'autres sections : Voir Rubrique 8. Contrôle de l'exposition et protection individuelle.

7. MANUTENTION ET STOCKAGE

Précautions à prendre pour une manipulation sans danger :

Assurer une bonne ventilation / aspiration sur le lieu de travail.

Ne pas respirer le brouillard, les vapeurs, les aérosols.

Se laver les mains et les autres zones exposées avec du savon doux et de l'eau avant de manger, de boire ou de fumer et de quitter le travail.

Informations sur le feu et des explosions :

Tenir des appareils de protection respiratoire.

Aucune mesure particulière requise.

Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités :

Stockage : Oxydants, agents réducteurs, bases fortes et métaux.

Exigences concernant les lieux et conteneurs :

Conserver dans un endroit frais.

Protéger de l'humidité et de l'eau.

Matériau ne convenant pas pour les emballages : l'acier.

Matériau ne convenant pas pour les emballages : l'aluminium.

Information sur le stockage dans une installation de stockage commun :

Ne pas stocker avec des produits alcalins, des oxydants ou des agents réducteurs.

Stocker à l'écart des denrées alimentaires.

Pour en savoir plus sur les conditions de stockage :

Stocker au frais et au sec dans des fûts bien fermés.

Conserver les emballages dans un endroit bien ventilé.

Garder le contenant hermétiquement fermé.

Utilisation spécifique de fin (s) : Pas d'autres informations importantes disponibles.



Vestec 645 - Nettoyant de Tuile de Carrière

8. CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

Contrôles d'ingénierie appropriés :

Mesures techniques Douches. Stations de lavage oculaire. Systèmes de ventilation.

Mesures de protection individuelle:

Protection respiratoire : Utilisez extraction ou une ventilation de dilution.
Protection des mains : Des gants résistant aux produits chimiques
Protection des yeux : Lunettes de sécurité ou un écran facial complet.
Protection de la peau : Utiliser des vêtements imperméables couvrant tout le corps.
Hygiène de travail : Prenez des précautions habituelles lors de la manipulation. Les travailleurs doivent se laver les mains avant de manger, de boire ou de fumer.
Directives d'exposition : Pas d'ingrédients avec des limites d'exposition.

9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Propriétés physiques et chimiques

État physique	Liquide		
Apparence	Rouge Transparent	Odeur	Orange
Couleur	Rouge	Seuil olfactif	Pas de données disponibles
Propriété	Valeurs	Remarques / Méthode	
pH	0.75-1.25	Aucun connu	
Point de fusion / congélation	Pas de données disponibles	Aucun connu	
Point d'ébullition / Plage	Pas de données disponibles	Aucun connu	
Point de rupture	N'est pas applicable.	Aucun connu	
Taux d'évaporation	Similaire	Aucun connu	
Inflammabilité (solide, gaz)	Non inflammable	Aucun connu	
Limite d'inflammabilité dans l'air:			
Limite supérieure	Pas de données disponibles	Aucun connu	
Limite inférieure	Pas de données disponibles	Aucun connu	
Pression de vapeur	Pas de données disponibles	Aucun connu	
Densité de vapeur	Pas de données disponibles	Aucun connu	
Densité	1.02-1.06 g/cm ³		
Hydrosolubilité	Soluble dans l'eau.	Aucun connu	
Solubilité Autres Solvants	Pas de données disponibles	Aucun connu	
Coefficient de partage n-octanol / eau	Pas de données disponibles	Aucun connu	
La température d'auto-inflammation	Pas de données disponibles	Aucun connu	



Vestec 645 - Nettoyant de Tuile de Carrière

Température de décomposition	Pas de données disponibles	Aucun connu
Viscosité cinématique	Pas de données disponibles	Aucun connu
Viscosité dynamique	Pas de données disponibles	Aucun connu
Propriétés explosives	Pas de données disponibles	Aucun connu
Propriétés oxydantes	Pas de données disponibles	Aucun connu

Autres propriétés

Point de ramollissement	Pas de données disponibles
Teneur en COV%	Pas de données disponibles
La taille des particules	Pas de données disponibles
Distribution de taille de particule	Pas de données disponibles

10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Réactivité	Stable
Stabilité chimique	Stable dans les conditions de manipulation et de stockage recommandées (voir section 7).
Décomposition / conditions thermiques à éviter :	Pas de décomposition si utilisé et entreposé selon les spécifications.
Possibilité de réactions dangereuses	Non-établi.
Conditions à éviter	Lumière directe du soleil. Températures extrêmement élevées ou basses. Contact avec des substances métalliques.
Produits de décomposition dangereux	Oxydes de carbone (CO, CO ₂). Oxydes de sodium. Monoxyde de carbone. Gaz carbonique. La décomposition thermique génère : des vapeurs corrosives et du chlorure d'hydrogène.
Matières à éviter	Métaux tels que l'aluminium. Les agents réducteurs. Acides forts. Bases fortes. Cyanures
Polymérisation hasardeuse	N'arrivera pas

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Informations sur les effets toxicologiques

Toxicité aiguë : Nocif en cas d'ingestion.

Valeurs déterminantes pour la classification DL/CL 50 :

Pas de données disponibles

Sur la peau : Non corrosif

Sur l'œil : Provoque des lésions oculaires graves.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée : Le limonène est un sensibilisant cutané.

Indications toxicologiques complémentaires :

Cancérogénicité : Non classé comme dangereux.

Toxicité pour la reproduction : Non classé comme dangereux.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles

Exposition unique : Non classé comme dangereux.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles



Vestec 645 - Nettoyant de Tuile de Carrière

Expositions répétées : Non classé comme dangereux.

Danger d'aspiration : Pas de danger d'aspiration.

12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

Toxicité :	Non disponible
Persistance et dégradabilité :	Non disponible
Potentiel de bioaccumulation :	Non disponible
La mobilité dans le sol :	Non disponible
Autres effets indésirables :	Non disponible
Autres informations :	Eviter le rejet dans l'environnement.

13. ÉLIMINATION

Recommandations relatives à l'élimination des déchets : Éliminer les déchets conformément aux réglementations locales, régionales, nationales et internationales.

Ecologie - Matériaux de déchets : Eviter le rejet dans l'environnement.

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

TMD canadienne (route et rail) : Matériel réglementé

Nom D'expédition : Liquide corrosif, acide, organique N.O.S.

Contient : Monochlorhydrate d'urée, acide alkylbenzènesulfonique.

Classe de danger : 8

Numéro d'identification : UN 3265

Groupe d'emballage : III



Département américain des Transports (DOT) : Non réglementé.

Transport maritime (IMO) : Matériel réglementé

Nom D'expédition : Liquide corrosif, acide, organique N.O.S.

Contient : Monochlorhydrate d'urée, acide alkylbenzènesulfonique.

Classe de danger : 8

Numéro d'identification : UN 3265

Groupe d'emballage : III





Vestec 645 - Nettoyant de Tuile de Carrière

Transport aérien (IATA) : Matériel réglementé

Nom D'expédition : Liquide corrosif, acide, organique N.O.S.

Contient : Monochlorhydrate d'urée, acide alkylbenzènesulfonique.

Classe de danger : 8

Numéro d'identification : UN 3265

Groupe d'emballage : III



15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Inventaires Internationales :

TSCA	Conformes
DSL/NDL	Conformes
EINECS/ELINCS	Conformes
ENCS	Conformes
IECSC	Conformes
KECL	-
PICCS	Conformes
AICS	Conformes

Légende

TSCA - Tous les composants de ce produit sont répertoriés ou sont exemptés ou exclus de l'inscription sur l'inventaire de la section 8 (b) de la Loi sur le contrôle des substances toxiques des États-Unis.

DSL/NDL - Liste intérieure des substances / Liste extérieure des substances

EINECS/ELINCS - Inventaire européen des substances chimiques commerciales existantes / Liste européenne des substances chimiques notifiées

ENCS - Japon existantes et nouvelles substances chimiques

IECSC - Inventaire chinois des substances chimiques existantes

KECL - Substances chimiques existantes et évaluées coréenne

PICCS - Inventaire philippin des produits et substances chimiques

AICS - Inventaire australien des substances chimiques



Vestec 645 - Nettoyant de Tuile de Carrière

Règlements des États américains

California Proposition 65

Ce produit ne contient aucune proposition 65 produits chimiques.

HMIS III Note :

Santé : Série 3 Hazard.

Inflammabilité : 0 Danger minimal

Physique : 0 Risque Minimal

Protection personnelle : B

SDS US (GHS Hazcom 2012 et SIMDUT 2015)

16. AUTRES INFORMATIONS

Préparé par : Parkside Professional Products Ltd.
4777 Kent Avenue
Niagara Falls, Ontario
L2H 1J5
905-358-8364

Date d'émission : Septembre 16, 2025

Avertissement :

Le fabricant garantit que ce produit est conforme à sa spécification standard lorsqu'il est utilisé selon la direction. Au meilleur de notre connaissance, l'information contenue dans ce document est exacte. Cependant, nous ne supposons pas l'exactitude ou l'exhaustivité des informations contenues dans ce document.

La détermination finale de la convenance de tout matériel est de la seule responsabilité de l'utilisateur. Toutes les matières peuvent présenter des dangers inconnus et doivent être utilisées avec prudence. Bien que certains risques soient décrits ici, nous ne pouvons pas garantir que ce sont les seuls risques qui existent.

Fin de la Fiche de Données de Sécurité