



FICHE DE DONNEES DE SECURITE

X-150 - Finition/Scellant à Plancher

1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DE LA PREPARATION ET DE LA SOCIETE/L'ENTREPRISE	
Identificateur de produit:	X-150
Date de fiche de données de sécurité :	Le 29 Aout, 2017
L'utilisation de la préparation :	Fini / Scellant de plancher
Fabricant:	Parkside Professional Products Ltd. 4777 Kent Avenue Niagara Falls, Ontario L2H 1J5 OFFICE: 905-358-8364
Numéro de téléphone d'urgence :	905-358-8364
Urgence de transport numéro de téléphone :	CANUTEC 613-996-6666 au * 666 pour téléphone cellulaire

2. IDENTIFICATION DES DANGERS

Vue d'ensemble d'urgence :

OSHA / SIMDUT 2015 Dangers

Pas dangereux.

Classification des substances ou des mélanges

SGH- US / Canadien classification:

Pas dangereux.

Éléments d'étiquetage

SGH-US/ Canadien étiquetage

Pictogrammes de danger (SGH) :

Aucun

Mention d'avertissement (SGH):

Aucun

Déclarations de danger (SGH) :

Aucun

Conseils de prudence (SGH) :

P264 : Se laver soigneusement les mains après manipulation.

Déclarations de Réponse (SGH) :

P302 + P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l'eau et au savon.

P312 : Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.

X-150 - Finition/Scellant à Plancher

3. COMPOSITION/INFORMATION SUR LES COMPOSANTS

Description chimique : Mélange chimique

Nom chimique	N° CAS	% en poids	Classification
Éther monoéthylique de diéthylèneglycol	111-90-0	1-5	Toxicité aiguë Catégorie 5 (Orale) – H303 Corrosion / irritation cutanée Catégorie 2- H315 Lésions oculaires graves / irritation oculaire Catégorie 2B– H320
Tributoxy Ethyl Phosphate	75-51-3	1-5	Corrosion / irritation cutanée Catégorie 2- H315 Lésions oculaires graves / irritation oculaire Catégorie 2A– H319 STOT Exposition Individuelle Respiratoire Catégorie 3 - H335
Triméthyl pentanyl désobutyrate	6846-50-0	1-5	Corrosion / irritation cutanée Catégorie 3- H316 Lésions oculaires graves / irritation oculaire Catégorie 2B– H320
Polymère acrylique	Aucun	15-35	Non réglementé

4. PREMIERS SOINS

Inhalation:	Emmener à l'air frais. Si les symptômes persistent, consulter un médecin.
Contact avec les yeux:	Retirer contacts. Rincer à l'eau pendant au moins 20 minutes, en soulevant occasionnellement les paupières supérieures et inférieures. Répétez si nécessaire. Si l'irritation persiste, consultez un médecin.
Contact avec la peau:	Laver soigneusement la peau exposée à l'eau et au savon. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant de les réutiliser.
Ingestion:	Laver la bouche avec de l'eau. Boire beaucoup d'eau. Ne pas faire vomir sauf indication contraire par le personnel médical. Ne jamais rien donner à une personne inconsciente. Obtenir des soins médicaux.
Notes au médecin:	Traitement fondé sur le jugement du médecin traitant.

5. MESURES À PRENDRE EN CAS D'INCENDIE

Agents extincteurs appropriés:	Inondation avec de l'eau pour l'agent extincteur. CO2, produit chimique sec, mousse résistant aux alcools
Agents extincteurs inappropriés:	Pas d'information disponible.
Risques particuliers :	La décomposition thermique libère des gaz irritants.

X-150 - Finition/Scellant à Plancher

Équipement de sécurité spécial:	Un appareil respiratoire autonome à pression positive et des vêtements de protection.
Incendie et explosion :	Non inflammable. Pas un risque d'explosion.
Autres informations :	Garder les contenants et entourant cool avec de l'eau pulvérisée.

6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DÉVERSEMENTS ACCIDENTELS

Précautions individuelles, équipements de protection et mesures d'urgence

Mesures générales : Ne pas mettre dans les yeux, sur la peau ou les vêtements. Ne pas respirer les vapeurs ou le brouillard.

Pour les non-secouristes

Équipement protecteur : Utiliser un équipement de protection individuelle (EPI).

Procédures d'urgence : Évacuer les personnel inutiles.

Pour le personnel d'urgence

Équipement protecteur : Équipé nettoyage équipage une protection adéquate.

Procédures d'urgence : Ventiler la zone.

Précautions environnementales

Empêcher la pénétration dans les égouts et les eaux publiques.

Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Pour le confinement : Contenir les déversements avec des digues pour empêcher la migration et l'entrée dans les égouts ou les ruisseaux.

Méthodes de nettoyage : Éliminez les déversements immédiatement en balayant et en éliminant les déchets en toute sécurité.

Référence à d'autres sections : Voir Rubrique 8. Contrôle de l'exposition et protection individuelle.

7. MANUTENTION ET STOCKAGE

Précautions à prendre pour une manipulation sans danger :

Veiller à une bonne ventilation / aspiration du poste de travail.

Empêcher la formation d'aérosols.

Éviter les éclaboussures ou la pulvérisation dans les endroits fermés.

Informations sur le feu et des explosions :

Tenir des appareils de protection respiratoire.

Aucune mesure particulière requise.

Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités :

Stockage : Acides, oxydants, agents réducteurs.

Exigences concernant les lieux et conteneurs :

Conserver dans un endroit frais.

Protéger de l'humidité.

Matériau inadapté pour le récipient : acier.

Matériau inadapté pour le récipient : aluminium.

Éviter le stockage près d'une source de chaleur extrême, d'une source d'inflammation ou d'une flamme nue.

X-150 - Finition/Scellant à Plancher

Information sur le stockage dans une installation de stockage commun :

Ne pas stocker avec des produits alcalins ou des acides forts.

Stocker à l'abri des agents oxydants.

Stocker à l'écart des produits alimentaires

Pour en savoir plus sur les conditions de stockage :

Stocker au frais et au sec dans des fûts bien fermés.

Conserver les emballages dans un endroit bien ventilé.

Garder le contenant hermétiquement fermé.

Utilisation spécifique de fin (s) : Pas d'autres informations importantes disponibles.

8. CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE	
Protection respiratoire :	Utilisez extraction ou une ventilation de dilution.
Protection des mains :	Aucun équipement de protection requis.
Protection des yeux :	Aucun équipement de protection requis.
Protection de la peau :	Aucun équipement de protection requis.
Hygiène de travail :	Prenez des précautions habituelles lors de la manipulation. Les travailleurs doivent se laver les mains avant de manger, de boire ou de fumer.
Directives d'exposition :	

Éther monoéthylique de diéthylèneglycol : ACGIH TLV – STEL : 150 ppm TWA : 100 ppm
 OSHA PELs – TWA : 100 ppm TWA : 600 mg / m3

9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES			
<u>Propriétés physiques et chimiques</u>			
État physique	Liquide		
Apparence	Blanc laiteux	Odeur	Acrylique doux
Couleur	Blanc laiteux	Seuil olfactif	Pas de données disponibles
Propriété	Valeurs	Remarques / Méthode	
pH	8.50-9.00	Aucun connu	
Point de fusion / congélation	Pas de données disponibles	Aucun connu	
Point d'ébullition / Plage	Pas de données disponibles	Aucun connu	
Point de rupture	N'est pas applicable.	Aucun connu	
Taux d'évaporation	Pas de données disponibles	Aucun connu	
Inflammabilité (solide, gaz)	Non inflammable	Aucun connu	
Limite d'inflammabilité dans l'air :			
Limite supérieure	Pas de données disponibles	Aucun connu	
Limite inférieure	Pas de données disponibles	Aucun connu	
Pression de vapeur	Pas de données disponibles	Aucun connu	

X-150 - Finition/Scellant à Plancher

Densité de vapeur	Pas de données disponibles	Aucun connu	
Densité	0.999-1.002 g/cm ³		
Hydrosolubilité	Soluble dans l'eau.	Aucun connu	
Solubilité Autres Solvants	Pas de données disponibles	Aucun connu	
Coefficient de partage			
n-octanol / eau	Pas de données disponibles	Aucun connu	
La température d'auto-inflammation	Pas de données disponibles	Aucun connu	
Température de décomposition	Pas de données disponibles	Aucun connu	
Viscosité cinématique	Pas de données disponibles	Aucun connu	
Viscosité dynamique	1200-1400 cps.	Aucun connu	
Propriétés explosives	Pas de données disponibles	Aucun connu	
Propriétés oxydantes	Pas de données disponibles	Aucun connu	
Autres propriétés			
Point de ramollissement	Pas de données disponibles		
Teneur en COV%	Pas de données disponibles		
La taille des particules	Pas de données disponibles		
Distribution de taille de particule	Pas de données disponibles		

10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Réactivité	La substance se décompose en chauffant, au contact d'acides et sous l'influence de la lumière, produisant des gaz toxiques et corrosifs y compris. La substance est un oxydant puissant et réagit avec les matières combustibles et réductrices.
Stabilité chimique	Stable dans les conditions de manipulation et de stockage recommandées (voir section 7).
Décomposition / conditions thermiques à éviter :	Pas de décomposition si utilisé et entreposé selon les spécifications.
Possibilité de réactions dangereuses	Une polymérisation dangereuse ne se produira pas.
Conditions à éviter	Lumière directe du soleil. Températures extrêmement élevées ou basses. Contact avec des substances métalliques.
Produits de décomposition dangereux	Oxydes de carbone (CO, CO ₂). Oxydes de sodium.
Matières à éviter	Les agents réducteurs. Acides forts.
Polymérisation hasardeuse	N'arrivera pas

X-150 - Finition/Scellant à Plancher

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES	
Informations sur les effets toxicologiques Toxicité aiguë : Nocif en cas d'ingestion Valeurs déterminantes pour la classification DL / CL 50 : <u>Éther monoéthylique de diéthylèneglycol CAS # 111-90-0 :</u> DL 50 (Orale) Rat 19,200 mg/Kg DL 50 (Dermique) Lapin 6 ml/Kg <u>Tributoxy Ethyl Phosphate CAS # 78-51-3:</u> DL 50 (Orale) Rat 3,000 mg/Kg DL 50 (Dermique) Lapin 16 ml/Kg CL50 (Inhalation) Rat > 6.4 mg / L 4h <u>Triméthyl pentanyl désobutyrate CAS# 6846-50-0 :</u> DL 50 (Orale) Rat 3,200 mg/Kg Sur la peau : Provoque le dessèchement de la peau. Sur les yeux : Provoque de la douleur et des rougeurs. Sensibilisation respiratoire ou cutanée : Non classé. Informations toxicologiques supplémentaires : Cancérogénicité : Nom chimique Aucun	

12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES	
Toxicité :	Non classé
Persistance et dégradabilité :	Non disponible
Potentiel de bioaccumulation :	Non disponible
La mobilité dans le sol :	Non disponible
Autres effets indésirables :	
Autres informations :	Tous les composants organiques de ce produit sont facilement biodégradables.

13. ÉLIMINATION	
Recommandations relatives à l'élimination des déchets : Éliminer les déchets conformément aux réglementations locales, régionales, nationales et internationales. Ecologie - Matériaux de déchets : Eviter le rejet dans l'environnement.	

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT	
TMD Canadienne (route et rail) : Matériel pas réglementé. Département Américain des Transports (DOT) : Matériel pas réglementé. Transport Maritime (IMO) : Matériel pas réglementé. Transport Aérien (IATA) : Matériel pas réglementé.	

X-150 - Finition/Scellant à Plancher

15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Santé et sécurité au travail Règlement :

Classification 1988 SIMDUT : Classe D - Division 2B.



OSHA & SIMDUT : Fiche préparée conformément à la Hazard Communication Standard (CFR 29 1910.1200) et les règlements du SIMDUT (Règlement sur les produits contrôlés en vertu de la Loi sur les produits dangereux).

Inventaires Internationales :

TSCA	Conformes
DSL/NDSL	Conformes
EINECS/ELINCS	Conformes
ENCS	Conformes
IECSC	Conformes
KECL	-
PICCS	Conformes
AICS	Conformes

Légende

TSCA - Tous les composants de ce produit sont répertoriés ou sont exemptés ou exclus de la liste des États-Unis loi sur le contrôle des substances toxiques Section 8 (b) de l'inventaire.

DSL/NDSL -Liste intérieure des substances / Liste extérieure des substances

EINECS/ELINCS - Inventaire européen des substances chimiques commerciales existantes / Liste européenne des substances chimiques notifiées

ENCS - Japon existantes et nouvelles substances chimiques

IECSC - Inventaire chinois des substances chimiques existantes

KECL - Substances chimiques existantes et évaluées coréenne

PICCS - Inventaire philippin des produits et substances chimiques

AICS - Inventaire australien des substances chimiques

Règlements des États américains

California Proposition 65

Ce produit ne contient aucune proposition 65 produits chimiques.



X-150 - Finition/Scellant à Plancher

HMIS III Note :

Santé : 0 Risque Minimal

Inflammabilité : 0 Risque Minimal

Physique : 0 Risque Minimal

Protection personnelle : B

SDS US (SGH Hazcom 2012 et SIMDUT 2015)

16. AUTRES INFORMATIONS

Préparé par : Parkside Professional Products Ltd
4777 Kent Avenue
Niagara Falls, Ontario
L2H 1J5
905-358-8364

Date d'émission : Le 29 Aout, 2017

Avertissement :

Le fabricant garantit que ce produit est conforme à sa spécification standard lorsqu'il est utilisé selon la direction. Au meilleur de notre connaissance, l'information contenue dans ce document est exacte. Cependant, nous ne supposons pas l'exactitude ou l'exhaustivité des informations contenues dans ce document.

La détermination finale de la convenance de tout matériel est de la seule responsabilité de l'utilisateur. Toutes les matières peuvent présenter des dangers inconnus et doivent être utilisées avec prudence. Bien que certains risques sont décrits ici, nous ne pouvons pas garantir que ce sont les seuls risques qui existent.

Fin de la Fiche de Données de Sécurité